




TITANUS REX® Détecteur de Fumée par Aspiration

Plus flexible, plus réactif, tout simplement plus intelligent.
Détection incendie de nouvelle génération.

Technologie


Le détecteur de fumée par aspiration innovant TITANUS REX® peut surveiller activement jusqu'à deux zones indépendamment l'une de l'autre et assure une détection très sensible, tout en offrant une très grande immunité aux alarmes intempestives.

Grâce à des outils numériques innovants, la conception, la mise en service et la maintenance peuvent être réalisées de manière intuitive et rapide. Le système est conçu pour offrir une fiabilité maximale et permet un accès filaire ou sans fil.

Grâce à sa conception modulaire, le TITANUS REX® peut être parfaitement adapté aux exigences spécifiques de chaque application. Le détecteur offre ainsi un haut niveau de sécurité d'investissement, tant pour les nouvelles installations que pour les projets de modernisation.

Caractéristiques

- Détection d'incendie très précoce
- Immunité maximale aux alarmes intempestives grâce à la reconnaissance prédictive des modélisations d'incendies *LOGIC-SENS® PLUS*
- Efficacité énergétique grâce à une faible consommation électrique à partir de 90 mA
- Fonctionnement silencieux à partir de 23 dB(A)
- Convient à une utilisation dans des zones très poussiéreuses ainsi que jusqu'à des températures de -20 °C
- 2 niveaux d'alarme pour un concept d'alerte progressif
- Connectable à pratiquement n'importe quelle centrale d'alarme incendie via des contacts libres de potentiel
- Répond aux exigences fonctionnelles en matière de cybersécurité selon la norme IEC 62443 3:3
- Large gamme d'accessoires pour une adaptation optimale à chaque application
- Exigences de qualité parmi les plus élevées du marché, Made in Germany



Le détecteur de fumée par aspiration se compose d'un appareil de base **1** et d'un ou deux modules de détection (pour des voies distinctes) **2**.
La fonctionnalité peut être étendue grâce à des modules supplémentaires optionnels.

Les variantes du TX-30M-W se distinguent par leur barregraphe (indicateur de niveau de fumée).

Type 202: sans barregraphe

Type 203: avec barregraphe

Appareil de base		TX-30M-W (codes de type 202 et 203)	
Nombre max. de tubulure	2 tubulures d'aspiration, D _A = 25 mm (plus 1 retour d'air)		
Nombre max. de mod. de détection/orifices de prél.	2	2 x 30	
Zone de surveill. max./Longueur max. de tubulures	2 x 1 200 m ²	2 x 120 m	
Niveaux d'alarme (par voie)	2 (pré-alarme, alarme principale), librement programmables		
Tension d'alimentation	24 V CC (14 à 30 V CC) conforme à la norme EN 54-4		
Afficheur (boutons, paramétrables)	défaut, maintenance, fonctionnement, purge, par voie : 2 alarmes (WiFi, réinitialisation en option)		
Barregraphe (indicateur de niveau de fumée)	1 par voie (type 203), aucune (type 202)		
Port de diagnostic, sans fil/filaire	WiFi/USB-C		
Interfaces	Ethernet (en option) ¹ , RS-485 (en option) ¹		
Mémoire d'événements	env. 20 000 événements + historique des connexions de cybersécurité		
Consommation électrique au repos (24 V DC)	1 voie : à partir de 90 mA	2 voies : à partir de 115 mA	
Consommation électrique en cas d'alarme (24 V DC)	1 voie : à partir de 140 mA	2 voies : à partir de ab 200 mA	
Niveau de pression acoustique à 1 m de distance	à partir de 23 dB(A)		
Plage de températures de fonctionnement	-20 ... +60 °C		
Poids (sans modules de détection)	1,50 kg		
Humidité relative admissible	10 ... 95 % HR		
Matériau et couleur du boîtier	plastique (ABS), blanc papyrus (RAL 9018)		
Indice de protection IP	IP 54		
Connexion à l'ECS, standard (max.)	4 contacts libres de potentiel, programmables, extensibles jusqu'à 20		
Pouvoir de coupure des contacts	1 A, 30 V, max. 24 W		
Entrées générales (GPI)	1 surveillée (jusqu'à 5), 1 non surveillée		
Nombre d'entrées de câbles/bornes de raccordement	6 x M20, 4 x M25	Contacts relais/GPI : 1,5 mm ² max.	
Surveillance des tubulures	surveillance du débit d'air en cas de dégradation des performances, conforme à VdS 2543		
Filtre interne	2 par voie (15 ppi)		
Nombre max. d'emplacements pour modules suppl.	2 (extensible à 4)		
Modules de détection (type)	TX-DM-30M	TX-DM-10M	TX-DM-01M
Poids	env. 0,20 kg par module de détection		
Plage de sensibilité	0,03 ... 20 % obs/m	0,01 ... 20 % obs/m	0,0015 ... 20 % obs/m
Plage de sensibilité alarme principale	0,3 ... 20 % obs/m	0,1 ... 20 % obs/m	0,015 ... 20 % obs/m
Orifices de prélèvement max., EN 54-20, classe A/B/C	-/-/16	4/16/30	20/25/30
Zone de surveillance max., EN 54-20, classe A/B/C	-/-/1 200 m ²	500/800/1 200 m ²	1 200/1 200/1 200 m ²

Homologations

VdS (G 225018), CE, EN 54-20, ISO 7240-20. Autres homologations et certifications disponibles sur demande ou sur www.wagnergroup.com

Modules supplémentaires

Module relais de type TX-RLM

¹ en préparation